ПАСПОРТ

ВАТ "ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ САНТЕХВИРОБІВ"
90300, м. Виноградів Закарпатської обл.., вул.. Лейзмана, 27, т/факс 2-26-62



БАЧОК ПЛАСТМАСОВИЙ БС

ДСТУ Б В.2.7.-55-96

Гарантійний термін експлуатації – один рік від дня вводу бачка до експлуатації.
Прийнято ВТК"__17 БЕР 2014__"______________200 р.
Пакувальник ________________________________

Технічний опис та інструкція щодо монтажу та експлуатації.

Бачок пластмасовий БС призначений для промивки унітазів і наземних чаш, що встановлюються в санітарних вузлах будівель. Складається з кришки (5) та корпуса (4) в якому змонтована спускна арматура (дет. 6, 7, 8, 9, 11, 12). В комплект також входять вузли наповнювальної арматури (1, 2) та змивна труба (3).

1. Монтаж.

1.1. Розмітити місце закріплення корпуса (4) по висоті відносно унітазу.

1.2. Закріпити корпус (4) по розмітці, попередньо вставивши в отвір патрубка (8) трубу змивну (3) з деталями (12, 15).

1.3 Наживити прокладку конічну (15) та нагвинтити гайку накидну облицювальну (10).

1.4 Закріпити в корпусі (4) клапан поплавковий (1) до якого приєднати підводку гнучку (2). Нагвинчування гайок гнучкої підводки (2) на металічні різьби проводити обережно, вручну, щоб запобігти пошкодженню різьбових поверхонь.

1.5 Відрегулювати рівень води в бачкові (див. рис.) зміною положення поплавка (16).

1.6. Закрити кришку (5).

2. Експлуатація бачка.

2.1. Пошкоджену діафрагму (11) замінюють новою з поліетиленової плівки товщиною 0.3 мм, або з декількох шарів тієї ж товщини.

2.2 При зношені ущільнюючої гуми клапана поплавкового (1) її замінюють новою із м'якої гуми товщиною 3 мм.

2.3. Для миття поверхонь бачка не застосовувати миючі засоби з абразивами.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ

1. Клапан поплавковий
2. ____________
3. Труба змивна
4. Корпус
5. Кришка
6. Колокол
7. Корпус сифона
8. Патрубок
9. Гайка
10. Гайка накидна облицювальна
11. Діафрагма
12. Прокладка
13. Кнопка
14. Заглушка
15. Прокладка конічна
16. Поплавок